

BoscoPur Trans - Neutral

Poliüretan Esaslı Şeffaf Su Yalıtım Kaplaması

Ürün Tanımı :

Bostik BoscoPur Trans Neutral, tek komponentli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip ve mükemmel mekanik özelliklere sahip, UV dayanımlı ayrıca seramik, fayans, cam vb. emici olmayan parlak yüzeylerdeki su yalıtım uygulamaları için özel olarak formüle edilmiş, poliüretan esaslı su yalıtım malzemesidir.

Kullanıldığı Yerler :

- Balkon ve teraslar
- Seramik, fayans, cam vb. kaplı yüzeyler
- Hafif yaya trafiğine açık alanlar

Özellikleri :

- Hızlı ve kolay uygulanır
- Eksiz, su geçirimsiz bir su yalıtım katmanı oluşturur
- Aşınma ve suya karşı dayanıklıdır
- Dış hava koşullarından etkilenmez, UV dayanımlıdır
- Rengi solmaz, sararma yapmaz
- Kolay silinebilir özelliğindedir
- Su buharı geçirgendir
- Yaya trafiğine açık alanlarda kullanıma uygundur, aşınma dayanımı yüksektir
- -30°C ~ +90°C gibi çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklarda dahi özelliklerini korur

Teknik Veriler:

Renk	Şeffaf
Kopma Kuvveti	> 25 N / mm ²
Kopmada Uzama	> 300 %
E Modulus	>65 N / mm ²
Yırtılma Dayanımı	>55 N / mm ²
Yapışma Dayanımı (seramik)	>2 N / mm ²
Su Basıncına Direnç	Sızıntı yok (1 m su sütunu,24 saat)
Su Buharı Geçirgenliği	8 gr / m ² / gün
Shore D Sertliği	> 25
İlk Kuruma Süresi (saat)	24
Uygulama İçin Ortam Sıcaklığı	+10°C ~ +35°C
Servis Sıcaklığı	-40°C ~ +90°C

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama Öncesi Hazırlık :

- Toz, kir, kalıp yağı, cüruf, boya gibi benzeri yapışmayı engelleyici yabancı maddeler, çimento, sıva ve beton gibi kalıntılar ve atıklar uygulama yüzeyinden arındırılmalıdır.
- Uygulama yapılacak yüzeyin maks. nemi 5%, ve basınç dayanımı 25 MPa 'dan fazla olmalıdır. Yeni veya taze beton yüzeyler üzerine uygulama yapmadan önce 28 gün beklenmelidir.
- Uygulama yapılacak yüzeyin silan, siloksan, silikon veya su itici özellikte başka bir malzeme ile kaplanmamış olmasına dikkat edilmelidir.
- Mevcut seramik, fayans, cam vb. kaplamaların altından, negatif taraftan gelebilecek suyun veya nemin kesilmiş olmasına dikkat edilmelidir.
- Uygulama öncesinde uygulama yapılacak tüm yüzeyler Bostik BoscoPur TransPrimer ile astarlanmalıdır.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr

Uygulama :

- Bostik BoscoPur TransNeutral, Bostik BoscoPur TransPrimer astar uygulamasından sonra 1 – 2 saat içerisinde (4 saatten fazla beklenmemelidir) fırça veya rulo ile yüzeye uygulanmalıdır.
- Tüm yüzeye uygulama yapıldığından emin olunmalıdır
- II. Kat uygulaması 12- 18 saat içerisinde yapılmalıdır

Uygulama Sonrası Bakım :

- Yeni uygulanmış yüzeyler ilk 2 – 3 saat su ve yağmurdan korunmalıdır.
- Kurumamış, taze Bostik BoscoPur Trans Neutral 'in üst yüzeyi kaygandır. Kaygan yüzey ile ilgili önlem alınması gereken durumlarda son kat BoscoPur Trans-Matt uygulaması tavsiye edilir. Kaymaz hale getirmek için malzeme kurumadan üzerine kuru kum serpilmelidir.

Uyarı :

En iyi sonuç için Bostik BoscoPur TransNeutral tek katta 1,0 mm 'den daha kalın uygulanmamalıdır. Düşük sıcaklıklar kuruma süresini uzatır, yüksek sıcaklıklar kuruma süresini kısaltır.

Sarfiyat :

Yüzeyin emiciliğine ve düzgünlüğüne bağlı olarak, kat başına yaklaşık 0,400 – 0,600 kg / m².

Sarfiyat miktarları teorik değerler olup, uygulama öncesinde sarfiyat kontrollü numune uygulaması yapılmasını tavsiye ederiz.

Ambalaj :

10 kg ve 5 kg metal kova

Depolama:

- Suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Ahşap paletler üzerinde, +10°C ile +25°C arasındaki serin, kuru ve nemden arındırılmış ortamda muhafaza edilmelidir.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Üst üste en fazla 3 ambalaj istiflenmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 9 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr