

FloCol AdheFill

Fuga Yapıştırıcısı

Ürün Tanımı:

Lamine yer döşemelerinin montajında, yer döşemeleri ile ahşabın lamba ve zıvana montajında (sabit olmayan döşemeler için birbirine yapıştırma yöntemi) kullanılan vinil yapıştırıcıdır.

Kullanıldığı Yerler:

- İç mekânda
- Her tür parke derzinde

Özellikler:

- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür
- Solventsizdir
- Suya karşı dayanıklıdır

Teknik Veriler:

Renk	Şeffaf
Birim hacim ağırlığı (kg / lt)	1,10 ± 0,2
İlk kuruma süresi (dakika)	~ 10
Tam kuruma süresi (saat)	~ 24
Uygulama için ortam sıcaklığı	+5°C ile +35°C arası
Sertleşen malzemenin dayanımı	+25°C ile +80°C arası

Teknik bilgiler +20°C hava sıcaklığına ve 50% rölatif hava nemi oranına göre elde edilen yaklaşık verilerdir.

Uygulama:

- Uygulama yapılacak zemin temiz ve kuru olmalıdır.
- Uygulamadan önce Bostik FloCol AdheFill iyice çalkalanmalıdır.
- Ambalajın ucunu kesin ve Bostik FloCol AdheFill'i eşit olarak şekilde birleşim noktası boyunca sürün.
- Yapıştırılacak elemana dikkatli bir şekilde basınç uygulanmalı ve fazla yapıştırıcı miktarı nemli bir bez ile silinmelidir.

Sarfiyat:

120 - 150 gr / m².

Ambalaj:

500 gr plastik tüp / kolide 10 adet.

Depolama:

- Orijinal ambalajlar suya, dona ve ağır hava şartlarına karşı korunmalıdır.
- Patlamış veya açılmış ambalajlar derhal kapatılmalı ve ilk etapta tüketilmelidir.
- Yukarıda belirtilmiş olan muhafaza koşullarına uyulması kaydıyla depolama ömrü maksimum 12 aydır.

Güvenlik Önlemleri:

Genel inşaat yapım kuralları ve güvenlik önlemleri gereğince, uygulama esnasında, Genel Hususlarda tanımlı Güvenlik (S) ve Risk (R) kurallarına dikkat edilmelidir.

Uyarı: BOSTİK sadece ürünün kalitesinden sorumlu olup; ürünün nerede ve/veya nasıl kullanılacağına ilişkin öneriler dışında ve/veya hatalı kullanılması durumunda sorumlu tutulamaz. Münferit haller için işlem sonucuyla ilgili bir garanti vermemiz, kullanım olasılıklarının çokluğu ve ürünlerin kontrolümüz altında olmayan depolama ve işlem koşulları nedeniyle mümkün değildir. Gerekli hallerde kullanıcı kendi testlerini yapmalıdır. Yerel düzenlemeler nedeniyle ürün performansları ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir. İşbu teknik bülten, yenisi oluşturulana kadar geçerlidir. Yenisinin yayınlanmasıyla bundan önceki teknik bültenlerin geçerliliği sona erer. BOSTİK teknolojik gelişmeler doğrultusunda ürünlerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürünlerin güvenliğiyle ilgili hususlarda, bu bilgileri içeren ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (SDS) başvurulmalıdır.



Akçaburgaz Mh. ALKOP Sit. 1575 Sk. C2 Blok No.5-14 Esenyurt 34555 İst.
Tel. (+90 212) 858 01 26 Fax. (+90 212) 858 01 34
info@bostik.com.tr - www.bostik.com.tr